

## Purificador de Alta Capacidad

### Especificaciones técnicas

Tecnología de cuatro etapas en un solo Cartucho:

- I. Medio filtrante de sedimentos plisado.
- II. Carbón en bloque.
- III. Cerámica antibacteriana impregnada en plata.
- IV. Lecho de polifosfatos.

### Beneficios

- Remueve sedimentos del agua.
- Mejora el color, olor y sabor del agua.
- Reducción bacteriana de organismos mesófilos aeróbios y reducción bacteriana de organismos coliformes totales: 99.9 %
- Previene la formación de sarro en los equipos comerciales.
- Certificado con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS.
- Ideal para altas capacidades de consumo.

### Beneficios

- Provee agua pura y cristalina al instante, porque entrega agua sin:
  - Bacterias.
  - Sólidos suspendido.
  - Cloro.
- Sustituye al agua embotellada y de garrafón.
- Satisface altas demandas de agua purificada.

### Características

Presión de operación (mín-máx)	0.4 - 7.0 kg/ cm <sup>2</sup>
Temperatura de operación (mín-máx)	4 - 38 °C
Flujo máximo	5.6 LPM
Conexión de filtro	<i>Twist connection</i>
Conexión de cabezal	3/8" conexión rápida
Vida útil de purificación	50 000 L
Dimensiones de filtro y cabezal	
- Largo	184 mm
- Ancho	135 mm
- Alto	496 mm



Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.